

I dati tecnici riportati sul presente volantino sono puramente indicativi. Per informazioni più dettagliate, schede tecniche dei prodotti e relative modalità d'impiego, Atec invita l'utente alla consultazione del sito [www.atecitalia.it](http://www.atecitalia.it).

Atec srl è proprietaria esclusiva di tutti i contenuti di grafica, illustrazione e fotocomposizione. Ogni riproduzione anche parziale è vietata.

[www.atecitalia.it](http://www.atecitalia.it)

addetti ai lavori ed esperti del settore edile troveranno informazioni complete e sempre aggiornate su oltre 250 prodotti e tecnologie applicative, schede tecniche e soluzioni definitive per ogni singola problematica ed esigenza.



Atec srl, azienda operante con un sistema integrato di gestione qualità (SGQ) e di gestione ambientale (SGA) nel rispetto delle norme UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001.

I prodotti Atec sono assicurati con polizza R. C. Prodotti Reale Mutua n° 2009/03/2046413.



flexibile. impermeabile. duraturo.

impermeabilizzanti



# flexwater

impermeabilizzante ad alta flessibilità

**atec**<sup>®</sup>  
biotecnologie costruttive

Edizione 01/2010 / IL4G-FLEXW - campione gratuito

## l'acqua trova ovunque la sua strada. flexwater la sbarrà per sempre.

Il problema delle infiltrazioni richiede interventi efficaci e durevoli: impermeabilizzare in maniera definitiva, incollare immediatamente il pavimento di terrazzi e balconi, e isolare le pareti dalle penetrazioni d'acqua, con la certezza della massima resistenza ai continui cicli

di caldo e gelo. Ottenere elevate prestazioni in una soluzione unica, duratura e universale, è possibile. La risposta è FLEXWATER.



metti alla prova  
la flessibilità di flexwater

perfeziona al massimo la resa di flexwater  
con flex primer-w e hydro corner.



### caratteristiche

- ✓ semplice e rapido da applicare
- ✓ resistente agli uv e agli agenti atmosferici
- ✓ completamente impermeabile e aderente a superfici di qualsiasi tipologia
- ✓ la soluzione definitiva

FLEXWATER è una guaina monocomponente totalmente impermeabile a base d'acqua, composta da filler lamellari resistenti agli agenti atmosferici. FLEXWATER si applica rapidamente e garantisce la conservazione nel tempo dell'elevata elasticità della guaina impermeabile, consentendo il diretto posizionamento della pavimentazione grazie alla perfetta adesione alle superfici.

### dove si applica

FLEXWATER è la risposta ideale e durevole alle esigenze di impermeabilizzazione di qualsiasi superficie orizzontale e verticale, come terrazzi e balconi di nuova costruzione così come da ripristinare; vani doccia da piastrellare e canali di gronda. Inoltre consente la realizzazione di barriere al vapore, ideali per la composizione di tetti "caldi".

### come si applica

FLEXWATER è pronto all'uso. Il posatore dovrà rimescolare il composto con un trapano a frusta direttamente all'interno della confezione, per amalgamare tutti i componenti. Successivamente applicherà FLEXWATER con un rullo, pennello e spatola in acciaio alternando due o tre passate incrociate. È necessario attendere almeno due ore tra un'applicazione e l'altra. Data l'elevatissima flessibilità della guaina FLEXWATER, essa non è pedonabile, salvo poche eccezioni, se non pavimentata o ricoperta da massetto.

### componenti aggiuntivi

**Le performance di FLEXWATER possono essere ulteriormente ottimizzate dagli ideali componenti aggiuntivi.**

Per preparare le superfici da impermeabilizzare si raccomanda l'uso di FLEXPRIMER-W. I fenomeni fessurativi che possono verificarsi nelle zone di giuntura dello strato impermeabilizzante saranno evitati con l'applicazione della banda impermeabile HYDRO CORNER, inglobandola in FLEXWATER tra il primo e il secondo strato.